


〔シリンダー正面図〕



## ケースの取付け方

## ①シリンダー及びサムターンの取付け順序

- 1) ①シリンダーのGOALマークを上にして  
②ケースに差し込みます。
- 2) ③サムターンのツマミを縦にして②ケース  
に差し込み、④ねじで締め付けます。

## ②レバーハンドルの取付け順序

- 1) ⑤フロントの下側の⑥取付けねじをゆるめ  
ます。
  - 2) ⑦柱付き角座を②ケースに差し込み、⑧丸  
座ピースを④ねじで締め付けます。
  - 3) ⑨丸座を⑧丸座ピースにはめ込みます。
  - 4) ⑩角芯付きレバーハンドルの⑪角芯固定ね  
じを下向きにして、②ケースに差し込みま  
す。吊元によって差し込む方向が異なりま  
すのでご注意ください。
- 本体左吊元の場合は、室外側から差し込ん  
でください。
  - 本体右吊元の場合は、室内側から差し込ん  
でください。
- 5) ⑬レバーハンドルを⑫角芯に差し込み、下  
側より⑭ねじで締め付けます。
  - 6) ⑩角芯付きレバーハンドルの下側の⑪角芯  
固定ねじを締め付けます。
  - 7) ⑤フロントの下側の⑥取付けねじを締め付  
けます。

